

ANWENDUNGSBEREICH

Silin® Grund W ist eine wasserlösliche Grundierung für Innenräume und Problemuntergründe, um einen nachfolgenden Silikanstrich aufbringen zu können.

MATERIALBASIS

Weichmacherfreie, wässrige Copolymersat-Dispersion auf der Basis von Styrol und Acrylsäureester.

UNTERGRUND

Geeignet für jeden festen tragfähigen Untergrund, ausgenommen Tapeten und Ölfarbenanstriche.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Andere Anstrichflächen, Glas- und Mauerteile, Klinker, Fliesen usw. sind vor dem Anstrich abzudecken. Eintrockneter Silin® Grund W ist wasserunlöslich.

AUFTRAGEN/WERKZEUG

Silin® Grund W ist anwendungsfertig eingestellt und kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.

ARBEITSGERÄTE

Die Arbeitsgeräte während der Pausen in sauberes Wasser legen und vor Wiedergebrauch, zur Entfernung des Wassers, gründlich austreichen/ausrollen. Nach Beendigung der Arbeit sofort gründlich mit sauberem Wasser reinigen.

VERBRAUCH

Bei normal saugendem glattem Untergrund beträgt der Verbrauch ca. 0,15 – 0,30 kg/m².

HINWEISE

Eintrockner Silin® Grund W ist wasserunlöslich.

GEFAHRENHINWEISE

Die im Umgang mit Chemikalien nötigen Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten.

GEBINDE

Kunststoffkanister zu 5 kg und 10 kg.

LAGERUNG

Ungeöffnete Gebinde sind mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschrift.

ENTSORGUNG

Nur vollständig entleerte Gebinde zur Entsorgung geben. Die Hinweise bezüglich Entsorgung und Vorsichtsmaßnahmen im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

ABFALLSCHLÜSSELNUMMER

EG-Abfallverzeichnis: 08 01 12

FORMSATZ

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Verpflichtungen und befreien den Kunden nicht davor, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung für den Hersteller abgeleitet werden. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.silinmineralfarben.de). Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen
Farbe
Dichte bei 20° C
pH-Wert bei 20° C
Viskosität bei 23° C

flüssig
weiß
ca. 1,02 g/cm³
ca. 8 – 9
500 – 2.500 mPas

GERNE BERATEN SIE UNSERE VERKAUFSLEITER PERSÖNLICH

SILIN® Mineralfarben GmbH
Bahnhofstraße 3a, 82166 Gräfelfing, Deutschland
office@silinmineralfarben.de
+49 89 9042 10670