

Technisches Merkblatt	SILIN® Fixativ S	
Anwendungsbereich	Silin® Fixativ S ist eine wasserlösliche Grundierung für Innenräume und Problemuntergründe, um einen nachfolgenden Silikatanstrich aufbringen zu können. Ebenso ist es zur Verdünnung der Silin® Silikonharz-Farbe einsetzbar, um lasierende Anstriche zu erzielen (Zugabe max. 50 %).	
Materialbasis	Weichmacherfreie, wässrige Copolymersat-Dispersion auf der Basis von Styrol und Acrylsäureester.	
Untergründe	Geeignet für jeden festen tragfähigen Untergrund, ausgenommen Tapeten und Ölfarbanstriche.	
Auftragen/Werkzeug	Silin® Fixativ S ist anwendungsfertig eingestellt und kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.	
Verarbeitungshinweise	Andere Anstrichflächen, Glas- und Mauerteile, Klinker, Fliesen usw. sind vor dem Anstrich abzudecken. Eintrocknetes Silin® Fixativ S ist wasserunlöslich.	
Arbeitsgeräte	Die Arbeitsgeräte während der Pausen in sauberes Wasser legen und vor Wiedergebrauch gründlich austreichen/ausrollen. Nach Beendigung der Arbeit sofort gründlich mit sauberem Wasser reinigen. Eintrocknetes Silin® Fixativ S ist wasserunlöslich!	
Verbrauch	Bei normal saugendem glattem Untergrund beträgt der Verbrauch als Grundierung ca. 0,15 kg/m ² .	
Technische Daten	Aussehen Farbe Dichte bei 20 °C pH-Wert bei 20 °C Viskosität bei 23 °C	flüssig milchig weiß ca. 1,02 g/cm ³ ca. 8 – 9 500 – 2.500 mPas
Gefahrenhinweise	Die im Umgang mit Chemikalien nötigen Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten	
Gebinde	Kunststoffkanister zu 5 kg und 10 kg	
Lagerung	Ungeöffnete Gebinde sind mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.	
Transport	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschrift.	
Entsorgung	Nur vollständig entleerte Gebinde zur Entsorgung geben. Die Hinweise bezüglich Entsorgung und Vorsichtsmaßnahmen im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.	
Abfallschlüsselnummer	EG-Abfallverzeichnis	06 02 99
Formsatz	<p>Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Verpflichtungen und befreien den Kunden nicht davor, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung für den Hersteller abgeleitet werden.</p> <p>Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.silin.at). Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.</p>	
	Technisches Merkblatt 01/2023	